

BARNIZ MEGA OHM 150

Barniz Aislante Color Rojo

DESCRIPCIÓN

MEGA OHM 150 es un esmalte aislante de color rojo y de secado al aire. Está diseñado para la protección eléctrica y ambiental de equipos eléctricos. La película una vez endurecida es fuerte, brillante y resistente a lubricantes. Ofrece una protección clase F.

APLICACIONES

El esmalte rojo MEGA OHM 150 es recomendado para revestimientos en campos de bobinas, piezas metálicas expuestas, vueltas en extremos de embobinados de motores, minimizando las fallas de alto voltaje.

También puede ser usado en barra (bus bars), colectores y piezas hechas de porcelana o fenol. Es un excelente pegamento y sellador para conexiones de tubos.

Los revestimientos hechos con MEGA OHM 150 se pueden limpiar fácilmente con diluyentes comunes y siempre mantienen su característica de dureza y flexibilidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad Copa Ford	85-90 seg.
Peso Específico	1.03-1.069
Flash Point °C	81
Diluyente	Dil 500

CURADO

El esmalte MEGA OHM 150 puede ser aplicado con brocha, pistola o por inmersión. Puede ser adelgazado con el Diluyente 500.

MEGA OHM 150 seca al aire y en una hora se obtiene una película seca al tacto, siendo su endurecimiento total a las 8 horas. El tiempo de secado se puede acelerar con calor.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA CURADA

Resistencia Dieléctrica 1600 voltios / mil (ASTM D 115) sobre cobre

ALMACENAJE

MEGA OHM 150 tiene una excelente estabilidad de almacenaje. Debe ser guardado en lugar fresco y seco en su envase original. Esmaltes almacenados por cierto tiempo deben ser agitados antes de ser aplicados.

E. SALAS INGENIEROS S.A.
Av. Los Frutales 471 ATE
Telef. 437 7524 Fax 436-9571
www.esalasingenieros.com.pe

La información que proporcionamos corresponde a los resultados de los ensayos que hemos realizado con la mayor objetividad. No implican una garantía ni responsabilidad por nuestra parte y deben ser adaptados a cada caso y exigencia particular.

**MEGA
OHM**

**Pox
Bak**

E. Salas
Ingenieros S.A.